

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Carretillas contrapesadas, de interior
y soluciones automatizadas



TRANSPORTE

Transpaletas



Serie 1131

MT15 C
Transpalette ligera de conductor acompañante
Capacidad: 1.5 t

ION



Serie 1132

T14 B
Transpalette de conductor acompañante
Capacidad: 1.4 t

ION



Serie 1155

T14 - T20
Transpalette de conductor acompañante
Capacidad: 1.4 t – 2.0 t

PB ION Ex PIEK



Serie 1155

T16 L
Transpalette de conductor acompañante
Capacidad: 1.6 t

PB ION Ex



Serie 1153

T25 - T30
Transpalette de conductor acompañante
Capacidad: 2.5 t – 3.0 t

PB ION Ex



Serie 1155

T16 - T20 P
Transpalette de conductor incorporado
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

PB ION



Serie 1156

T20 - T25 AP
Transpalette de conductor incorporado
Capacidad: 2.0 t – 2.5 t

PB ION H2



Serie 1156

T20 - T25 SP
Transpalette de conductor incorporado
Capacidad: 2.0 t – 2.5 t

PB ION H2



Serie 1154

T20 S
Transpalette de conductor incorporado
Capacidad: 2.0 t
Versiones: SR

PB ION H2



Serie 1154

T20 SF
Transpalette de conductor incorporado
Capacidad: 2.0 t

PB ION H2



Serie 1154

T20 - T25 R
Transpalette de conductor sentado
Capacidad: 2.0 t – 2.5 t

PB ION H2



Serie 1154

T20 - T25 RW
Transpalette de conductor sentado
Capacidad: 2.0 t – 2.5 t

PB ION H2

MT: Transpalette (gama ligera)
T: Transpalette

AP: Plataforma abatible
B: Mejor calidad-precio
C: Versión compacta
FP: Plataforma fija
L: Elevación baja

P: Plataforma
R: Conductor sentado, chasis de 820 mm de ancho
RW: Conductor sentado, chasis confort de 970 mm de ancho
S: Conductor incorporado en posición transversal, chasis de 770 mm de ancho

SR: Conductor incorporado en posición transversal, chasis confort de 790 mm de ancho
SF: Conductor incorporado en posición frontal, chasis de 770 mm de ancho
SP: Conductor incorporado con plataforma fija, trabajo en posición de 45°

Tractores de arrastre



Serie 8904

MP13
Tractor de arrastre ligero de conductor acompañante
Capacidad: 1.3 t

PB



Serie 1193

P20
Tractor de arrastre de conductor incorporado
Capacidad: 2.0 t

PB



Serie 4595

P40 - P60 C
Tractor de arrastre de conductor incorporado
Capacidad: 4.0 t – 6.0 t
Versiones: B

PB ION H2



Serie 1191

P60 - P80
Tractor de arrastre de conductor sentado
Capacidad: 6.0 t – 8.0 t

PB



Serie 5007-10

P120 - P350
Tractor de arrastre de conductor sentado
Capacidad: 12.0 t – 35.0 t
Versiones: SWB, LWB, VSWB, VLWB

PB ION H2



Serie 5007-10

W20 - W30
Tractor con plataforma de conductor sentado
Capacidad: 2.0 t – 3.0 t
Versiones: SWB, LWB

PB ION

MP: Tractor de arrastre (gama ligera)
P: Tractor de arrastre
W: Tractor con plataforma

B: Mejor calidad-precio
C: Versión compacta
LWB: Batalla larga

SWB: Batalla corta
VLWB: Batalla extralarga
VSWB: Batalla extracorta

Soluciones de trenes logísticos



Serie 8971

LT06 – LT10
Tren logístico con elevación hidráulica o eléctrica
Capacidad: 0.6 t – 1.0 t
Versiones: M, W
[PB](#) [ION](#) [H2](#)



Serie 8974

LT10 WX
Remolque de tren logístico
Capacidad: 1.0 t
[PB](#) [ION](#) [H2](#)



Serie 8970-01

LT10 – LT20
Tren logístico con elevación eléctrica
Capacidad: 1.0 t – 2.0 t
Versiones: C, B, BM
[PB](#) [ION](#)



Serie 8972

LT16
Tren logístico con elevación hidráulica
Capacidad: 1.6 t
Versiones: Ch, BMh
[PB](#) [ION](#)



Serie 8970-11

TR800×600 – BR1200×1000
Carros de transporte
Capacidad: 1.0 t

LT: Tren logístico
TR: Carro de transporte (trolley)
BR: Carro de transporte BaseRunner
C: Bastidor en «C» para la manipulación de cargas desde un solo lado

B: Bastidor puente para la manipulación de cargas desde ambos lados
BM: Bastidor puente con soporte central móvil para la manipulación de cargas flexible desde ambos lados
h: Elevación hidráulica

M: Bastidor en «M» para la manipulación de cargas desde un solo lado
W: Bastidor en «W» para la manipulación de cargas ambos lados
X: Scissor drawbar

ALMACENAMIENTO

Carretillas retráctiles



Serie 1121

Ri14 – Ri18
Carretilla retráctil
Capacidad: 1.4 t – 1.8 t
[ION](#)



Serie 1120

R14 – R25
Carretilla retráctil
Capacidad: 1.4 t – 2.5 t
Versiones: HD, W, N
[PB](#) [ION](#) [Ex](#)



Serie 1120

R14 – R20 G
Carretilla retráctil para suelos irregulares
Capacidad: 1.4 t – 2.0 t
[PB](#) [ION](#) [H2](#)



Serie 116

R14 – R17 X
Carretilla retráctil compacta
Capacidad: 1.4 t – 1.7 t
Versiones: high, HD
[PB](#) [ION](#)



Serie 8923

R20 – R25 F
Carretilla retráctil de cuatro direcciones
Capacidad: 2.0 t – 2.5 t
[PB](#)

R: Carretilla retráctil
Ri: Carretilla retráctil with integrated Li-ION battery

F: Cuatro direcciones
G: Suelos irregulares
HD: Aplicaciones severas
N: Versión estrecha

W: Versión ancha para la toma de palets en posición transversal
X: Concepto Xclusif con mástil de visibilidad despejada y de alto confort para el operario

Carretillas para pasillos estrechos



Serie 5224

A
Carretilla torre para pasillos estrechos, con cabina fija
Capacidad: 1.5 t
[PB](#) [ION](#)



Serie 5231

K
Carretilla combi para pasillos estrechos, con cabina elevable
Capacidad: 1.5 t
[PB](#) [ION](#) [H2](#) [Ex](#)

A: Carretilla torre para manipulación de palets cargados
K: Carretilla combi para manipulación de palets cargados y preparación de pedidos
VNA: Carretilla para pasillos estrechos

Apiladores



Serie 1167

MM10 | ML10
Apilador ligero
Capacidad: 1.0 t
Versiones: i

PB



Serie 4596

L10 - L12 B AS
Apilador entre largueros
de conductor acompañante
Capacidad: 1.0 t - 1.2 t

PB ION Ex



Serie 4596

L10 - L16 B
Apilador de conductor
acompañante
Capacidad: 1.0 t - 1.6 t

PB ION Ex



Serie 1173

L14 - L20
Apilador de conductor
acompañante
Capacidad: 1.4 t - 2.0 t

PB ION Ex



Serie 1173

L14 - L20 AP
Apilador de conductor
incorporado
Capacidad: 1.4 t - 2.0 t

PB ION H2 Ex



Serie 1177

L14 - L16 SP
Apilador de conductor
incorporado
Capacidad: 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



Serie 1174

L14 - L16 R
Apilador de conductor
sentado
Capacidad: 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



Serie 1174

L14 - L16 RW
Apilador de conductor
sentado
Capacidad: 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



Serie 1173

L14 - L16 AS
Apilador entre largueros
de conductor acompañante
Capacidad: 1.4 t - 1.6 t

PB ION Ex



Serie 1173

L14 - L16 AS AP
Apilador entre largueros
de conductor incorporado
Capacidad: 1.4 t - 1.6 t

PB ION



Serie 1171

L06 - L16 AC
Apilador contrapesado
de conductor acompañante
Capacidad: 0.6 t - 1.6 t

PB ION Ex



Serie 1162

D06 - D10
Apilador doble palet de
conductor acompañante
Capacity 0.6 t - 1.0 t

PB ION



Serie 1162

D08 M
Apilador doble palet de
conductor acompañante
Capacidad: 0.8 t

ION



Serie 1173

D12 - D14
Apilador doble palet de
conductor acompañante
Capacidad: 1.2 t - 1.4 t

PB ION Ex



Serie 1173

D12 - D14 AP
Apilador doble palet de
conductor incorporado
Capacidad: 1.2 t - 1.4 t

PB ION H2 Ex



Serie 1161

D12 HP AP
Apilador doble palet de
conductor incorporado
Capacidad: 1.0 t

PB ION H2



Serie 1161

D12 HP SP
Apilador doble palet de
conductor incorporado
Capacidad: 1.0 t

PB ION H2



Serie 1161

D12 - D14 SP
Apilador doble palet de
conductor incorporado
Capacidad: 1.2 t - 1.4 t

PB ION H2



Serie 1164

D12 SF
Apilador doble palet de
conductor incorporado
Capacidad: 1.2 t
Versiones: D12 S

PB ION H2



Serie 1172

L03 EX
Apilador de conductor
acompañante
Capacidad: 0.3 t

PB Ex

D: Apilador doble palet
L: Apilador
ML: Apilador
(gama ligera)
MM: Apilador
(gama ligera, monomástil)

AS: Versión entre largueros
B: Mejor calidad-precio
HP: Alto rendimiento
i: Elevación inicial
M: Versión monomástil
P: Plataforma
R: Conductor sentado, mandos ubicados
lateralmente (volante de dirección),
ancho del chasis de 820mm

RW: Conductor sentado (mandos
ubicados lateralmente
(volante de dirección), chasis
confort de 970 mm de ancho
AC: Versión contrapesada
AP: Plataforma abatible

S: Conductor incorporado,
ancho del chasis de 770 mm
SF: Conductor incorporado en
posición frontal, ancho del
chasis de 770 mm
SP: Plataforma fija, trabajo en
posición de 45°

PREPARACIÓN DE PEDIDOS

Preparadores de pedidos

 N20 – N25 Preparador de pedidos de bajo nivel Capacidad: 2.0 t – 2.5 t PB ION Serie 4600	 N16 Li Preparador de pedidos de bajo nivel Capacidad: 0.8 t PB ION H2 Serie 1115	 N20 D Preparador de pedidos de bajo nivel Capacidad: 1.0 t PB ION H2 Serie 1115
 N20 LoL Preparador de pedidos de bajo nivel Capacidad: 0.8 t PB ION H2 Serie 1115	 N20 XL Preparador de pedidos de bajo nivel Capacidad: 0.6 t PB ION H2 Serie 1115	 N20 – N25 C Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 2.0 t – 2.5 t Versiones: B, HP PB ION H2 Serie 4587
 N20 C D Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.0 t PB ION H2 Serie 4589	 N20 C LoL Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.0 t PB ION H2 Serie 4589	 N20 C LX Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 2.0 t PB ION H2 Serie 4590
 N20 C L Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.2 t PB ION H2 Serie 4590	 V08 Preparador de pedidos de bajo nivel con plataforma elevable Capacidad: 0.7 t – 1.0 t PB ION H2 Serie 4594	 V10 Preparador de pedidos de medio nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.0 t PB ION Serie 5021
 V modular B Preparador de pedidos de medio nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.0 t PB ION Serie 5214	 V modular Preparador de pedidos de alto nivel con plataforma elevable Capacidad: 1.2 t PB ION Serie 5214	

Vehículo multifunción

 MV01 Vehículo multifunción con plataforma elevable Capacidad: 0.09 t ION Serie 8905

N: Preparador de pedidos de bajo nivel

V: Modular Order Picker

MV: Multi Function Vehicle

B: Mejor calidad-precio

C: Versión clásica

D: Doble palet

HP: Alto rendimiento

i: Elevación inicial

L: Elevación baja

XL: Horquillas extralargas

LoL: Brazos de soporte largos

LX: Elevador de tijera

V: Puesto de conducción elevable

i

Baterías y cargadores

Ofrecemos baterías y cargadores compatibles con toda nuestra gama de carretillas eléctricas y de interior.

ION

Disponible con baterías de litio-ion

H2

Disponible con pila de combustible como opción personalizada

PB

Disponible con baterías de plomo-ácido

Ex

Disponible en versión antideflagrante

PIEK

Con certificación PIEK. Baja contaminación acústica, máx. 60 dB(A)

APILADO

Carretillas contrapesadas eléctricas



Serie 8917

E10
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.0 t

PB ION



Serie 1251

Xi10 – Xi20
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.0 t – 2.0 t

ION



Serie 1251

Xi14 – Xi20 R
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.4 t – 2.0 t

ION



Serie 1251

E14 – E20
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.4 t – 2.0 t

PB ION H2 Ex



Serie 1251

Ei14 – Ei20
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.4 t – 2.0 t

ION



Serie 1251

Xi16 – Xi20 P
Carretilla eléctrica
de cuatro ruedas
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

ION



Serie 1251

Xi16 – Xi20 RP
Carretilla eléctrica
de cuatro ruedas
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

ION



Serie 1251

E16 – E20 P
Carretilla eléctrica
de cuatro ruedas
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

PB ION H2 Ex



Serie 1251

Ei16 – Ei20 P
Carretilla eléctrica
de cuatro ruedas
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

ION



Serie 1275

EG16
Carretilla eléctrica
tríciclo
Capacidad: 1.6 t
Versiones: H

PB ION



Serie 1275

EG16 – EG20 P
Carretilla eléctrica
de cuatro ruedas
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t
Versiones: H

PB ION



Serie 1252

E20 – E35
Carretilla eléctrica
Capacidad: 2.0 t – 3.5 t
Versiones: H, L, HL

PB ION H2 Ex



Serie 1252

X20 – X35
Carretilla eléctrica
Capacidad: 2.0 t – 3.5 t

PB ION



Serie 1276

EG25 – EG35
Carretilla eléctrica
Capacidad: 2.5 t – 3.5 t

PB ION



Serie 1254

E35 – E50
Carretilla eléctrica
Capacidad: 3.5 t – 5.0 t
Versiones: H, HL

PB ION H2 Ex



Serie 1254

X35 – X50
Carretilla eléctrica
Capacidad: 3.5 t – 5.0 t

PB ION



Serie 1279

E60 – E80
Carretilla eléctrica
Capacidad: 6.0 t – 8.0 t

PB ION

E: Carretilla contrapesada eléctrica
EG: Serie de carretillas eléctricas «Grey Line»
X: Carretilla contrapesada eléctrica
Alto rendimiento
Xi: Carretilla contrapesada eléctrica con
batería de litio-ion integrada

C: Versión compacta
H: Chasis alto
L: Chasis largo
P: Configuración de cuatro ruedas
R: Roadster

PB Disponible con baterías de plomo-ácido
ION Disponible con baterías de litio-ion

Ex Disponible en versión antideflagrante
H2 Disponible con pila de combustible como opción
personalizada.

Carretillas eléctricas de gran tonelaje

Carretillas térmicas de gran tonelaje



Serie 1471

E100 – E180
Carretilla eléctrica de gran tonelaje
Capacidad: 10.0 t – 18.0 t

PB ION



Serie 1401

H100 – H180 D
Carretilla de gran tonelaje con transmisión hidrostática
Capacidad: 10.0 t – 18.0 t

DIESEL HVO



Serie 1411

HT100 – HT180 D
Carretilla de gran tonelaje con transmisión hidrodinámica
Capacidad: 10.0 t – 18.0 t

DIESEL HVO

Carretillas contrapesadas térmicas



Serie 391

H16 – H20
Carretilla térmica
Capacidad: 1.6 t – 2.0 t

DIESEL LPG CNG HVO



Serie 1202

H20 – H35
Carretilla térmica
Capacidad: 2.0 t – 3.5 t

DIESEL LPG CNG HVO



Serie 1204

H35 – H50
Carretilla térmica
Capacidad: 3.5 t – 5.0 t

DIESEL LPG CNG HVO



Serie 396

H50 – H80
Carretilla térmica
Capacidad: 5.0 t – 8.0 t

DIESEL HVO

DIESEL Disponible con motor diésel
HVO Motor diésel preparado para HVO

LPG Disponible con motor de gas licuado de petróleo
CNG Disponible con motor de gas natural comprimido

H: Carretilla contrapesada térmica con transmisión hidrostática
HT: Carretilla contrapesada térmica con convertidor de par
IC: Motor de combustión interna
D: Diésel

SOLUCIONES AUTOMATIZADAS

Soluciones de transporte y almacenamiento



C-MATIC
Vehículo plataforma
automatizado
Capacidad: 1.0 t – 1.5 t

ION

Serie 8925



C-MATIC HP
Vehículo plataforma
automatizado
Capacidad: 1.0 t

ION

Serie 8928



L-MATIC core
Apilador
Capacidad: 1.2 t

ION

Serie 1195



T-MATIC core
Apilador
Capacidad: 1.5 t

ION

Serie 1153



L-MATIC AC k
Apilador contrapesado
Capacidad: 1.4 t

PB ION

Serie 1171



L-MATIC HD k
Apilador
Capacidad: 1.6 t

PB ION

Serie 1173



R-MATIC k
Carretilla retráctil
Capacidad: 1.1 t – 2.3 t

PB ION

Serie 5190



K-MATIC
Carretilla para pasillos
estrechos
Capacidad: 1.45 t

PB ION

Serie 5231



I-MATIC AC core
Apilador contrapesado
Capacidad: 1.0 t – 1.8 t

PB ION



I-MATIC AC core
Apilador contrapesado
Capacidad: 3.0 t – 4.5 t

PB ION



I-MATIC AS core
Apilador
Capacidad: 3.6 t

PB ION



I-MATIC CF core
Apilador compacto
Frio
Capacidad: 1.6 t

ION

Soluciones modulares de almacenamiento



I-MATIC CT core
Conveyor Transfer
Capacidad: 1.5 t – 3.0 t

PB ION



S-MATIC cube
Sistema automatizado
de transporte de
palés de 4 vías

PB ION



S-MATIC bin
De contenedor a persona
Sistema automatizado de
almacenamiento y recuperación

PB ION

I: Individualised
S: Storage
AC: Versión contrapesada
AS: Versión entre largueros
core: sin timón
CF: compacto para frío
CT: transferencia por cinta transportadora
HD: Aplicaciones severas
HP: Alto rendimiento

Linde Material Handling GmbH,

Linde Material Handling GmbH, una empresa del Grupo KION, es un fabricante líder mundial de carretillas contrapesadas con capacidades de carga de hasta 18 toneladas y de equipos de manutención manuales y automatizados para interiores, así como un proveedor de soluciones y servicios para la intralogística. Con una amplia red de ventas y servicios en más de 100 países, estamos cerca de nuestros clientes en las principales regiones del mundo. Avalados por más de 120 años de experiencia en el suministro de soluciones de manipulación de mercancías a empresas de prácticamente todos los sectores del mercado, ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus procesos de manutención. Nuestros expertos analizan todos los flujos de trabajo, desde la recepción de mercancías hasta la expedición, y desarrollan, junto con el cliente, soluciones que satisfacen plenamente sus necesidades específicas. Linde garantiza una implementación fluida y eficiente, una puesta en marcha fiable y un servicio de respuesta inmediata.



Linde Material Handling Ibérica, S.A.U.

Avda. Prat de la Riba, 181 | 08780 Pallemà (Barcelona) | España
Tel. +34 936 633 232 | Fax +34 936 633 273
www.linde-mh.es | info@linde-mh.es